

# Flexlight

## Lodge 6002

Flexlight Lodge 6002

Flexlight Lodge 6002  
Blackout - Opaco

### Technical properties - Technische eigenschappen

### Standards - Normen

	Flexlight Lodge 6002	Flexlight Lodge 6002 Blackout - Opaco	Standards - Normen
Yarn - Draad	550 / 1100 dtex PES HT	550 / 1100 dtex PES HT	<b>TERUISSE</b> 
Weight - Gewicht	630 g/m <sup>2</sup> - 18.6 oz/sqyd	730 g/m <sup>2</sup> - 21.5 oz/sqyd	EN ISO 2286-2
Width - Baanbreedte: - Plain and dual-coloured Eenkleurig en tweekleurig	260 cm - 102.4 inches	260 cm - 102.4 inches	

### Physical properties - Fysische eigenschappen

Tensile strength (warp/weft) Scheurweerstand (ketting/inslag)	250 / 250 daN / 5 cm		EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Inscheurweerstand (ketting/inslag)	20 / 20 daN		DIN 53.363
Adhesion - Hechting	8 / 8 daN / 5 cm		EN ISO 2411

### Surface treatment - Oppervlaktebehandeling

Finish - Afwerking	Matt PVDF varnish - Vernis matt PVDF		
--------------------	--------------------------------------	--	--

### Flame retardancy - Brandveiligheid

Rating - Classificatie	<b>M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1</b> <b>Classe 2/UNI 9177</b> <b>VKF 5.3/SN 198898</b> BS 7837 — <b>1530.3/AS/NZS</b> <b>Method 2/NFPA 701</b> <b>Class A/ASTM E 84 — CSFMT19</b> CAN ULCS 109 - <b>M2/UNE 23727 — CPAI 84</b>	<b>M2/NFP 92-507</b> <b>B1/DIN 4102-1</b>	
Euroclass	<b>B-s2,d0</b>		EN 13501-1

### Management systems - Systemen voor het beheer

Quality - Kwaliteit			ISO 9001
---------------------	--	--	----------

### Certifications, labels, guarantees, recycling - Certificeringen, keurmerken, garanties



5-year  
warranty

Swiss  
made



S+

With S+ Siege Fenarigoes further than the standards...  
(consult us for further information)  
Met S+ gaan wij nog verder... (informatie beschikbaar op aanvraag)